

fischer	ALGEMENE BEVESTIGINGEN / FIXATIONS COURANTES									HOLLE WAND / CORPS CREUX			
	DuoPower	SX	S	DuoSeal	MS	FGD	FTP-M	FTP-K	GB	DuoTec	DuoBlade	KD	HM
geschikt voor convient à													
expansie expansion	•	•	•	•	•	•				•	•		
plooiën déploiement	•			•						•			•
knopen formation d'un nœud	•			•									
snijden couper							•	•	•		•		
watertichtend étanche				•									
assortiment	Ø 5 - 14	Ø 4 - 16	Ø 4 - 20	Ø 6 - 8	Ø 4 - 16	Ø 10 - 12	Ø 6 - 10	Ø 4 - 10	Ø 8 - 14	Ø 10 - 12		M3 - M10	M4 - M8
belastbaarheid capacité de chargement													
boormethode méthode de forage													
installatiecomfort confort de montage													
installatiehulpstuk outil de montage							FTP-EM	FTP EK					HM Z
meer informatie plus d'informations													

gescheurd beton béton fissuré	niet-gescheurd beton béton non fissuré	brandweerstand résistance au feu	ETA keuring agrément ETA
geperforeerde baksteen brique creuse	volle baksteen brique pleine	standaard boor foret standard	DIBt keuring agrément DIBt
cellenbeton bloc béton cellulaire	kanaalplaat dalles alvéolaires	holle boor foret creux aspirant	elektrolitisch verzinkt / électrozingué thermisch verzinkt / galvanisé à chaud Corrosion Protect coating / revêtement roestvrij / inoxydable hoog corrosiewerend / haute résistance à la corrosion
plaatmateriaal panneau de construction	gipsplaat plaque à plâtre	diamantboor foret au diamant	fischer Professional App. De mobile adviseur voor de bouwprofessional. Vind eenvoudig de juiste bevestiging voor elke toepassing.

fischer Professional App.
De mobile adviseur voor de bouwprofessional.
Vind eenvoudig de juiste bevestiging voor elke toepassing.

L'adviser mobile pour le spécialiste de la construction.
Trouvez facilement la bonne fixation pour chaque application

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

fischer Cobemabel vof/snc. Schallénhoedreef 20D, 2800 Mechelen / Malines
België / Belgique +32 (0)15 28 47 00 info@fischer.be www.fischer.be



fischer

**Kernassortiment.
Gamme de base.**

fischer	CHEMIE / CHIMIE					
	FIS P Plus	FIS V Plus	FIS SB	FIS EM Plus	RM II	RSB
geschikt voor convient à						
levensduur durée de vie	50 jaar/ans	100 jaar/ans	50 jaar/ans	100 jaar/ans	50 jaar/ans	50 jaar/ans
goedkeuring agrément						
brandweerstand résistance au feu						
draadstang tige filetée	FIS A / RG M M8 - M24	FIS A / RG M M6 - M30	FIS A / RG M M8 - M30	FIS A / RG M M8 - M30	RG M M8 - M24	RG M M8 - M30
binnendraadanker douille taraudée	FIS E M6 - M12	FIS E / RG M I M8 - M20	RG M I M8 - M30	RG M I M8 - M20	RG M I M8 - M20	RG M I M8 - M20
wapeningsstaaf fers à béton		Ø 8 - 28	Ø 8 - 32	Ø 8 - 40		
belastbaarheid capacité de chargement						
boormethode méthode de forage						
nat boorgat trou de forage humide	M8 - M24	M6 - M30	M8 - M30	M8 - M30	M8 - M24	M8 - M30
ondergelopen boorgat trou de forage inondé	M12 - M24	M12 - M30		M8 - M30	M12 - M24	M8 - M30
installatie T° T° installation	0 / +40 °C	-10 / +40 °C	-15 / +40 °C	-5 / +40 °C	-15 / +40 °C	-30 / +40 °C
gebruiks T° T° utilisation	-40 / +80 °C	-40 / +120 °C	-40 / +150 °C	-40°C / +72 °C	-40 / +120 °C	-40 / +150 °C
uithardingstijd temps de prise (@ 21 °C)	45 min.	45 min.	45 min.	10 u/h	5 min.	5 min.
meer informatie plus d'informations						

fischer	STAAL / ACIER							
	FAZ II	FBN II	FH II	EA II	FNA II	FBS II	FHY	FPX-I
geschikt voor convient à								
levensduur durée de vie	50 jaar/ans	50 jaar/ans	50 jaar/ans	50 jaar/ans	50 jaar/ans	50 jaar/ans		50 jaar/ans
goedkeuring agrément								
brandweerstand résistance au feu								
voorstekmontage montage à fleur	●	●	●	○	○	○	●	●
doorsteekmontage montage traversante	●	●	●	○	●	●		
assortiment	M6 - M24	M6 - M20	Ø 10 - 32	M6 - M12	Ø 6	Ø 6 - 14	M6 - M10	M6 - M12
belastbaarheid capacité de chargement								
boormethode méthode de forage								
GVZ	FAZ II	FBN II	FH II	EA II	FNA II	FBS II	FHY	FPX-I
HDG / CP		FBN II HDG				FBS II CP		
A4 / R	FAZ II R	FBN II R	FH II R	EA II R	FNA II R	FBS II R	FHY A4	
C / HCR	FAZ II HCR				FNA II HCR			
installatiehulpstuk outil de montage	FA-ST II	FA-ST II		EHS / EMS	SSDS			
meer informatie plus d'informations								

fischer	CONSTRUCTIE / CONSTRUCTION				
	DuoXpand	SXR	SXRL	FFS/FFSZ	N
geschikt voor convient à					
levensduur durée de vie	50 jaar/ans	50 jaar/ans	50 jaar/ans		
goedkeuring agrément					
brandweerstand résistance au feu					
voorstekmontage montage à fleur					
doorsteekmontage montage traversante	●	●	●	●	●
assortiment	Ø 8 - 10	Ø 8 - 10	Ø 8 - 14	Ø 6	Ø 5 - 10
belastbaarheid capacité de chargement					
boormethode méthode de forage					
GVZ	DuoXpand	SXR	SXRL	FFS / FFSZ	N
HDG / CP		SXR HDG			
A4 / R	DuoXpand R	SXR R	SXRL R		
installatiecomfort confort de montage					
installatiehulpstuk outil de montage					
meer informatie plus d'informations					

Deze brochure geeft enkel een overzicht van de producteigenschappen. Raadpleeg steeds onze website fischer.be voor de volledige gegevens. / Cette brochure ne donne qu'un aperçu des caractéristiques du produit. Consultez toujours notre site web fischer.be pour tous les détails.